Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:40

Link do produktu: http://koptershop.pl/aparatura-spektrum-dx9-black-edition-z-walizka-p-172.html



Aparatura Spektrum DX9 Black Edition z walizką

Cena	**2 349,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Nadajnik Spektrum DX9 jest pierwszym nadajnikiem Spektrum, który umożliwia głosowe przekazanie kluczowych informacji pilotowi. Ten się przez to może w pełni poświęcić na sterowaniu swojego modelu. Dalszą nowością jest bezprzewodowe połączenie typu uczeń - nauczyciel. Zaawansowane oprogramowanie dla samolotów, szybowców oraz śmigłowców. Limitowana edycja Black dostarczana jest z elegancką walizką. W zestawie: Nadajnik DX9, akumulator nadajnika 2000mAh 2S Li-Ion, karta SD, smycz DX9, ładowarka sieciowa 12V, odbiornik AR9020 X plus z dwoma satelitami, walizka na nadajnik oraz instrukcja obsługi).

Komunikaty głosowe

Do najważniejszych innowacji, jakie przynosi nadajnik DX9 należy funkcja głosowa, która zna ponad 300 słów, cyfr i fraz. Można między innymi zaprogramować ogłoszenie fazy lotu przy jego zmianie. Wysoka jakość generowanego głosu jest zagwarantowana dzięki specjalnemu procesorowi głosowemu. Nadajnik może głosić wartości telemetrii dla napięcia, temperatury itp., podczas alarmu pilot nie musi patrzeć na ekran, w celu weryfikacji problemu. Po prostu natychmiast dostanie odpowiedni komunikat. DX9 ma komunikaty w języku angielskim, kolejne języki są do dyspozycji do ściągnięcia ze stron Spektrum Community. (niemiecki, włoski, hiszpański i francuski)

Wewnętrzna pamięć jest większa niż wystarczająca na 250 modeli tak, że kartę SD można wykorzystać przede wszystkim jako środek do aktualizacji wersji oprogramowania lub do kopiowania lub archiwizacji modeli i ustawień.
Bezprzewodowy uczeń-nauczyciel

I chociaż nadajnik DX9 ma klasyczne wyjście Jack dla funkcji uczeń-nauczyciel, można użyć nowej, rewolucyjnej bezprzewodowej transmisji i wykorzystać aplikację Wireless Trainer w menu nadajnika. Ta technologia daje więcej możliwości niż transmisja kablem, przede wszystkim jest możliwość pracować z większą ilością uczni, bez potrzeby ponownego parowania, podłączania czy ustawiania. Do uruchomienia funkcji bezprzewodowej funkcji uczeń-nauczyciel wystarczy tylko sparować inny lub inne uczniowskie nadajniki Spektrum DSM2/DSMX z nadajnikiem DX9. DX9 odbiera sygnał od nadajnika ucznia, który potem wysyła do modelu.
Głosowa telemetria z rejestracją danych

Nadajnik DX9 wykorzystuje zaawansowane możliwości telemetrii, przede wszystkim w połączeniu z funkcją głosową, gdzie możecie nastawić komunikaty przy osiągnięciu pewnych wartości telemetrycznych lub za pomocą przełącznika zwrócić komunikat sekwencji danych telemetrycznych. Rejestr danych telemetrii może być zapisany na karcie SD i po zakończeniu lotu przejrzeć je na komputerze.
Dwie anteny dla wielokierunkowej transmisji

Nadajnik Spektrum DX9 zawiera taki sam moduł nadawczy jak nadajnik DX18. Ma dwa wyjścia na dwie anteny. Jedna antena umieszczona jest pod plastykową pokrywą w przedniej części nadajnika, druga w plastykowej rączce na tylnej stronie nadajnika. Dzięki temu ułożeniu uzyskano wielokierunkowe nadawanie sygnału i tym samym dalsze zwiększenie niezawodności.

W zestawie znajduje się odbiornik AR9020 Xplus oraz walizka.
Spektrum odbiornik 9CH DSM X AR9020 Xplus.

Spektrum™ AR9020 jest 9-cio kanałowym odbiornikiem DSMX®, który można opcjonalnie rozszerzyć modułem rozszerzeń X-Plus4 (4 kanały) lub X-Plus8 (8 kanałów) do konektora odbiornika AR9020 z oznaczeniem SRXL. Ten umożliwia zwiększenie ilości kanałów prostym podłączeniem modułu Xplus do odbiornika oraz odpowiednim nastawieniem nadajnika DX10/DX18. AR9020 wykorzystuje dwa zewnętrzne odbiorniki, które wykorzystują opatentowaną technologię Multilink™.
Wersje firmware

1. 02: Dołożono komunikaty głosowe telemetrii dla większej ilości czujników, przycisk BACK jest teraz aktywny również przy

nagrywaniu plików głosowych; nie wyświetla ukrytych plików na karcieSD; ulepszona modyfikacja mikserów; poprawa importu/exportu modeli z karty SD oraz z innych nadajników, poprawa funkcji mikserów, ulepszenie procesu załączania nadajnika (ponowne ściemnianie wyświetlacza), poprawa pozycji danych o napięciu odbiornika, poprawiono export ustawień modelu; dodano duże możliwości nowych wyjść głosowych.

1.01A: Poprawa exportu i importu modeli pomiędzy nadajnikami DX9

1.01: Dodanoo drugi stoper; poprawiono komunikaty głosowe przy bindowaniu, ukończeniu czasu itd; Dodano kalibrację kontrastu LCD w RAW I/O. Poprawiono wyjścia głosowe dla wszystkich języków dla telemetrii, automatyczne przypisanie przełącznika w trybie uczeń-nauczyciel

Własności:

9 w pełni proporcjonalnych kanałów
Programowane przez użytkownika przełączniki i ich przypisanie
Komunikaty głosowe, nadajnik może mówić w 5 różnych językach (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i francuski) i przekazywać informacje z e telemetrii
Bezprzewodowy system uczeń-nauczyciel, jednocześnie może pracować z kilkoma uczniami
Praktycznie nieograniczona pamięć nadajnika, można zapisać aż 250 modeli w nadajniku
Bezpośredni dostęp do menu Systemowego, nie ma juz potrzeby wyłączania nadajnika
Aktywne gyro i trymer governora w Heli, wsparcie dla 3-osiowego gyro dla samolotów, umożliwia ustawienie zysku gyro we wszystkich 3 osiach
Ustawienie maksymalnego wychylenia serwa zabrania przekroczenia końcowego punktu przy używaniu mikserów
Podświetlany wyświetlacz LCD z rozdzielczością 192x96
Wybór Mode 1-4, ustawienia użytkownika
7 punktowa krzywa gazu dla dokładnego wyregulowania modelu
Elektroniczny "E Ring" zabrania przeciążenia serw cykliki
Karta SD do zapisu plików
Kompatybilny z wszystkimi nadajnikami lotniczymi DSM2 / DSMX

Samolot

10 typów skrzydła: Normalne, 2 lotki, Flaperon, 1 lotka 1 klapa, 1 lotka 2 klapy, 2 lotki 1 klapa, 2 lotki 2 klapy, Elevon, Elevon-B, 4 lotki
6 typów usterzeń: normalne, V-Tail A, V-Tail B, 2x wysokość, 2x kierunek, 2x kierunek/wysokość
Opóźnienie klap i kompensacja wysokości
5 faz lotu
Dual rate i expo
10 programowanych mikserów

Śmigłowiec

Aktywny trymer gyra
7-punktowa krzywa gazu
7- punktowa krzywa skoku
7- punktowa krzywa wirnika ogonowego
7 typów tarczy: normalny, 3 serwa 120°, 3 serwa 135°, 3 serwa 140°, 3 serwa 90°, 4 serwa 90°, 2 serwa 180°
Timing tarczy okresowej
5 faz lotu
Dual Rate i expo
10 programowanych mikserów

Szybowiec

5 typów skrzydla: 1 serwo, 2 lotki, 2 lotki + 1 klapa, 2 lotki + 2 klapy, 4 lotki + 2 klapy
3 typy usterzenia: Normalne, V-Tail A, V-Tail B
Opóźnienie klap i kompensacja wysokości
10 faz lotu
Dual Rate i expo
10 programowanych mikserów